



NOTA: EN EL EJE 208 Y 210 SE INSTALARAN LAS BARRERAS DEFINITIVAS DE ACUERDO A PLANOS DE SV

SIMBOLOGÍA PROYECTO

	EJE PROYECTO
	BORDE DE PAVIMENTO CORTE
	TERRAPLÉN CALZADA
	BERMA
	MUROS CONTENCIÓN

	Lámparas Destellantes
	Señales
	Barrera hormigón prefabricada
	Barrera plástica articulada
	Terminal de hormigón 18m
	Elementos de canalización

SIMBOLOGÍA DESVÍOS DE TRÁNSITO

	TRÁNSITO
	EJECUCIÓN OBRA
	EJECUCIÓN OBRA (DESVÍOS PROVISIONALES)
	EJECUTADO
	TRABAJO POR PISTAS (MITADES DE CALZADAS)
	OBRA EXISTENTE
	SENTIDO CIRCULACIÓN



EN SITUACIONES DONDE NO SEA FACTIBLE EL ANCHO DE SEGURIDAD (As), DEBERÁN DISPONERSE BARRERAS DE HORMIGÓN. SE COLOCARÁN BARRERAS PLÁSTICAS ARTICULADAS EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE HA CONSTRUIDO LA CALZADA FUTURA PERO NO ESTÁ EN SERVICIO Y SE QUIERE SEPARAR DEL TRÁFICO.

REDUCIDO AL 50%